

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΝΑ)

Μηχανικός πλωτήρας βάνας πεταλούδας με μηχανισμό συνδυασμού άξονα και πλωτήρα
 Η φλοτεροβάνα είναι απόλυτα ζυγοσταθμισμένη και υπολογισμένη.
 Κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN1074-1
 Σύνδεση φλάντζας σύμφωνα με το πρότυπο EN1092-2

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα και γλώσσα βαλβίδας πεταλούδας από σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG 40 EN1563
- Άξονας δικλείδας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
- Άξονας μηχανισμού συγκράτησης πλωτήρων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/316 EN 10088
- Πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/ 316 10088
- Ενδείκνυται για μηδενικές πιέσεις και για μεταγίσεις νερού δεξαμενών
- Καλμπύλη φλαντζωτή χαλύβδινη St37

ΒΑΦΗ

Η βαφή είναι εποξειδική ηλεκτροστατική μπλε πάχους 250μm εσωτερικά και εξωτερικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 14901. Η βαφή εφαρμόζεται αφού πρώτα προηγηθεί αμμοβολή των επιφανειών κατά SAE 2 /SA 2.5.

ΔΟΚΙΜΕΣ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 12266-1&2, EN1074-1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δίκτυα καθαρού νερού: ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ISO 9001 του κατασκευαστή
- Πιστοποιητικό επιθεώρησης (Inspection Certificate) EN10204, 3.1
- Πιστοποιητικά καταλληλότητας των ελαστικών μερών και της βαφής για πόσιμο νερό

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

DN	PN10	PN16
50	505	541
65	551	589
80	604	642
100	664	722
125	1009	1125
150	1215	1292
200	1468	1521
250	1860	1973

- Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές τεμαχίου σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης.
- Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά 15% προσαύξηση, επί της τιμής μονάδος του πίνακα

